



Přehled typů

Typ	Rozsah měření
PS200	20.....200 Pa
PS300	30.....300 Pa
PS500	30.....500 Pa
PS600	40.....600 Pa
PS1500	100.....1500 Pa
PS4500	500.....4500 Pa

Příslušenství

standardní příslušenství
2 připevňovací šrouby
2 nátrubky z plastu
2 m hadice z plastu

zvláštní příslušenství
kovové nátrubky

Technická data

Mikrospínač,
se stříbrnými kontakty pro typy PS300/500/1500/4500

Spínaný výkon:
max. 3 A odporové zatížení (5 A PS4500)
max. 2 A indukční zatížení ; max. 250 VAC

Spínací difference:

PS200	10 Pa
PS300	20 Pa
PS500	20 Pa
PS600	30 Pa
PS1500	80 Pa
PS4500	180 Pa

Životnost: > 1 000 000 spínacích cyklů

Maximální přetlak: 50 kPa

Médium: vzduch a neagresivní plyny

Materiál

Skříňka : ABS
Víko skříňky: PC
Membrána: silikon
Připojovací nátrubky: ABS
Hadice: PVC , měkká

Připojení

Eletrické připojení: 3 šroubovací svorky
Zavedení kabelu: PG9
Nátrubky: ø 5 mm

Váha: 150 gr (350 gr s příslušenstvím)

Teplotní rozsah:

Pracovní teplota: -20 + 60 °C
Skladovací teplota: -40 + 85 °C

Krytí: IP54

Normy: CE a směrnice 73/32/EEC

Montážní poloha

Značení tlaku se vztahuje na svislou montáž.
jiná montážní poloha mění spínací tlak
- víko skříňky nahoru + 15 Pa
- víko skříňky dolů - 15 Pa

Propojení kontaktů

při dosažení diferenčního tlaku
1-3 rozpojený
1-2 spojený

